



DBRED F8-6010

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

| DBRED F8-6010 Materassino elastico per isolamento acustico al calpestio | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| COMPOSIZIONE | Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI). | | | | |
| COLORE | Nero. | | | | |
| CAMPI DI APPLICAZIONE | Sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane. Indicato anche per applicazione Piano Zero dBred (incollaggio diretto della pavimentazione a finire sul materassino) consultare <i>Uff. Tecnico dBred/Edilteco</i> . | | | | |
| SPESSORE | 8 mm | | | | |
| CONFEZIONE | DIMENSIONI ROTOLO cm | QUANTITÀ CAD. ROTOLO m ² | ROTOLO CAD. PALLET n° | QUANTITÀ CAD. PALLET m ² | PESO PALLET kg |
| | 120 x 900 | 10,8 | 9 | 97,2 | ~ 440 |
| AVVERTENZE POSA IN OPERA | Vedi "Catalogo generale dBred" e/o consultare l'Ufficio Tecnico dBred. | | | | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICA | VALORE | NORMA | NOTE | |
| | Densità kg/m ³ : | ~ 550 | - | - | |
| | Massa superficiale kg/m ² : | ~ 4,40 | - | - | |
| | Resistenza alla trazione N/mm ² : | ~ 0,35 | DIN 53571 | Specifica B | |
| | Allungamento a rottura %: | 55 | DIN 53571 | Specifica B | |
| | Rigidità dinamica MN/m ³ : | 39 | UNI EN 29052-1 | - | |
| | Temperatura di utilizzo °C: | Da -40 a +115 | - | - | |
| Resistenza al fuoco: | Classe B2 | DIN 4102 | - | | |

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED F8-6010 . Rev 03/2017 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =