



Scheda **PRODOTTO**

Green&Go® verde

Descrizione prodotto

Granulo SBR, nobilitato con resine poliuretaniche. Drenante, ecocompatibile ed antiabrasivo per intaso prestazionale di campi da calcio in erba artificiale di ultima generazione, ottenuto per triturazione di pneumatici fuori uso.

Nome commerciale

Green&Go® verde

Composizione Costituenti

Miscela di gomme sintetiche e naturali PFU (pneumatici fuori uso), resina poliuretanicata atossica, pigmenti organici e inorganici

Stato fisico

Solido

Colore

Verde

Massa volumica

0.6 g/cm³

ASTM D 5603/01 Item 8

Curva granulometrica

0.8÷2.5 mm

ASTM D 5644-01 Metodo A

Contenuto fibre metalliche

inferiore a 0.2% (0.01%)

ASTM D 5603-01 Item 7.3.2

Contenuto fibre tessili

inferiore a 1.0% (0.15%)

ASTM D 5603-01 Item 7.4

Contenuto polimerico (gomma)

superiore al 40% (58.3%)

TGA

Solubilità in acqua a 20° C

Insolubile

Contenuto metalli pesanti

entro i limiti

DIN 18035-7:2002-06

Estratto in acetone

Inferiore a 22% (5.70%)

UNI 4908:2011

Contenuto di ceneri

Inferiore a 8% (5.90%)

UNI 5613:99 Metodo A

Auto infiammabilità

assente

Pericolo di esplosione

assente

Proprietà comburenti

assenti

Compressione residua

0%

FIFA 12/05-01

Test ciclici

15.000 cicli

Lisport

graneco rubber

recupero gomma



Via Strade Nuove, 3
31054 POSSAGNO (TV)
Tel. 0423.544821 – Fax 0423.922343
Web: <http://www.graneco.it>
Email: info@graneco.it