

SOFT-PLAY

Mattonella per pavimentazione antitrauma composta da granuli di gomma riciclata derivanti da pneumatici fuori uso (PFU) agglomerati con resine poliuretaniche e pigmenti colorati.

Made in Italy al 100%, polverino certificato REMADE IN ITALY.

Conforme alla normativa UNI EN 1177:2018 e UNI EN 71-3:2017.

Forma: quadrata, formato 500x500mm a spessori variabili. A richiesta formato 1000x1000mm.

DESCRIZIONE

Pavimentazione anti-trauma, manufatto per la pavimentazione di parchi giochi ed aree ludiche, asili, camminamenti e passeggiate, pensiline e passerelle, giardini, ecoisole, aree pedonali.

USI CONSIGLIATI

Il prodotto SOFT-PLAY è specificatamente progettato per gli usi previsti dalla presente scheda tecnica e contiene sostanze che potrebbero essere incompatibili con altri usi.

Sono sconsigliati gli usi non citati espressamente.

Se si intende utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli previsti si raccomanda di contattare il produttore.

CARATTERISTICHE

Velocemente smontabile e trasferibile

Spinotti di bloccaggio stabili e di facile installazione

Drenante

Permeabile

Tutela delle superfici sottostanti

Assorbimento di impatto, di rumori e di vibrazioni e calpestio

Facile da pulire

Superfici ad elevato confort

Atossico

DATI TECNICI

Spessore mm*	20	30	40	50
HIC	n.a.	1,18	1,40	1,60
Spinotti (a richiesta)	si	si	si	si
Peso mq*	15	23	30	38
Colli fino a mq	50	40	30	25

*I valori indicati sono soggetti a tolleranze.

INDIRIZZO

Novatec srl, via Marco Biagi 83
86039 Termoli (CB)
P.I. 01380620623

CONTATTI

Tel 0875 755111
info@novasoft-srl.it
www.novasoft-srl.it





FORMATO	500x500mm. A richiesta 1000x1000mm.
COLORE	Rosso, verde e nero. Altri colori a richiesta.
POSA E FISSAGGIO	Posa diretta su superficie perfettamente piana e/o tramite incollaggio. Per il montaggio con spinotti si rimanda al video visionabile sul sito www.novasoft-srl.it nella sezione "COME SI MONTA". E' possibile richiedere la scheda di montaggio con maggiori dettagli.
IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO	E' previsto l'imballaggio su pedane in legno avvolte da film estensibile in polietilene. Tenere i colli al coperto e al riparo da piogge nel caso di prolungati tempi stoccaggio.
PULIZIA	E' possibile spazzare le superfici con normali utensili, si sconsigliano setole dure per evitare danneggiamenti. Per il lavaggio si possono utilizzare prodotti non aggressivi previa prova su una porzione non visibile. Si può utilizzare ghiaccio secco per rimuovere gomme da masticare.
AVVERTENZE	La diversità di tonalità di colore fra le mattonelle non indica difettosità. Ove esposto ai raggi UV il pigmento colorato varia di colore. La superficie può presentare granulometrie leggermente diverse.

INDIRIZZO

Novatec srl, via Marco Biagi 83
86039 Termoli (CB)
P.I. 01380620623

CONTATTI

Tel 0875 755111
info@novasoft-srl.it
www.novasoft-srl.it

 [novasoftpavimenti](#)
 [novasoftantitrauma](#)

