

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE

Pavimentazione con caratteristiche superiori rispetto ad ogni altra: granulo di gomma ultra fine, con superficie vellutata, gradevole al tatto, antiscivolo e particolarmente semplice da pulire. Caratteristiche antitrauma collaudate e comprovate: il TOP nella sua categoria.

SPESSORE (mm)		10	15	20	25	30	40	50
FORMATO	1000X1000	•	•	•	•	•	•	•
FORMATO	500X1000*					•	•	•
FORMATO	500X500*					•	•	•

\*minimo d'ordine richiesto.

ECO-GYM TOP è disponibile in altri spessori su richiesta e nelle colorazioni polverino nero ultra fine e EPDM +20% o +5%.

ECO-GYM è realizzata con granulo medio di gomma riciclata.

ECO-GYM TOP è realizzata con granulo finissimo di gomma riciclata, per offrire il massimo della qualità possibile.

Disponibile nei formati 1000x1000 mm, 500x1000 mm, sia con fuga (simula due o quattro piastrelle da 500x500 mm affiancate), che senza e nel formato 500x500 mm. Materiale estremamente versatile offre la possibilità di scegliere nell'ambiente un effetto geometrico più movimentato o più omogeneo.

ECO-GYM TOP è la pavimentazione ideale per le palestre: sopporta i carichi, resiste all'usura.

Testata dal laboratorio LABOSPORT ([www.labosport.com](http://www.labosport.com)), ECO-GYM TOP garantisce una considerevole resistenza agli impatti, all'usura e un fortissimo attrito, sia da asciutta che bagnata.

### CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL LABORATORIO



- UNI EN ISO 5470-1:2001
- UNI EN 1517:2001
- UNI EN 12230:2003
- UNI EN 14808:2006
- UNI EN 13036-4:2011